

MaxiCharger A22-DE

Eichrechtskonforme 22kW AC Ladestation



HIGHLIGHTS

- 3-phasige AC Wallbox
- 22kW Ladeleistung
- 1 Ladepunkt Typ2 (Steckdose)
- 5" Touch-Farbdisplay
- Eichrechtskonform
- Integrierter DC-Fehlerstromsensor
- 4G LTE / Ethernet / WLAN
- Sehr komfortable Montage
- 5 Jahre Gewährleistung

MECHANISCHE PARAMETER

- Gehäuseart: Robustes Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Sicherheitsklasse: IEC61851-1, EN 62311, IEC/EN 62955
- Standards: EN 62479,
- Steckdose: Ja
- Abmessungen HxBxT (mm): 315 x 170 x 107
- Gewicht (kg): 3.2
- Farbe: Schwarz

KOMMUNIKATION

- RFID Reader: Ja
- 4G LTE/GSM: Ja
- Backend-Anbindung möglich: Ja
- Ethernet-Schnittstelle: Ja
- OCPP Version: 1.6 & 2.0.1 (JSON)
- Modbus: RTU (RS485) + TCP/IP
- Smartphone APP: Ja
- AutoStart-Funktion: Ja
- ISO15118-2 Plug&Charge: Ja

OPTIONAL

- Zubehör: Standsäule (Art.: 4000-0325)

Mit dem MaxiCharger A22-DE bietet Hymes Energy eine formschöne und superkompakte Wallbox zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Diese kann dank Eichrechtskonformität sowohl im privaten (z.B. Abrechnung Dienstwagen), aber auch im öffentlichen Bereich eingesetzt werden. Das integrierte 5" Touch-Display sorgt für eine intuitive und komfortable Bedienung. Ausgestattet mit umfangreichen Schnittstellen wie WLAN, Ethernet, RS485 und integriertem LTE Modul ist die A22-DE die optimale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsfällen.

ELEKTRISCHE PARAMETER

- max Eingangsspannung (V): 400
- max. Eingangsstromstärke (A): 32
- max. Ausgangsspannung (V): 400
- max. Ladeleistung (kW): 22
- max. Ausgangsstrom (A): 32
- integrierter DC-Fehlerstromsensor: Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -30°C bis +50°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%

BESTELLDATEN

Artikel	Art.-Nr.
MaxiCharger A22-DE	4000-0270